

VestaEco CELL

Loose, blow-in cellulose for insulation of walls, roofs and floors.

Pūšama ekovates celulozes siltumizolācijas materiāls sienu, jumtu un grīdu izolācijai. **VestaEco CELL** izmanto dažādu jumtu, nesošo sienu un starpsienu siltumizolācijas risinājumiem. Labi iestrādājamas arī ēkās ar sarežģītu arhitektūru grūti pieejamās telpās. Dažādās rūpniecības, ražošanas hallēs vai sabiedriskajās ēkās. **VestaEco CELL** iestrādā, pūšot sausas šķiedras vai izsmidzinot šķiedras, kas sajauktas ar ūdens bāzes saistvielu.



Materiāla īpašības:

- Veselīgs, videi draudzīgs materiāls, kura pamatā ir dabas resursi
- Saglabā siltumu ziemā un vēsumu karstā vasarā, pateicoties lielajai siltuma jaudai
- Ļoti labas aukstumu tiltu samazināšanas īpašības
- Ūdens tvaiku caurlaidīgs, ļoti labi regulē mikroklimatu telpās
- Ērti lietojams iepakojums - 14 kg maiss



Iepakojuma izmēri

Produkta nosaukums	Izmērs (mm)	Biezums (mm)	gb / palete	m2 / palete	kg/m2	kg/palete
VestaEco CELL	760x380	300	21			294
VestaEco CELL	760x380	300	24			336

Tehniskie parametri

Parametri	Vērtības
Blīvums	vid. 30-60 kg/m ³
Siltumvadītspējas koeficients λ	0,039 W/(m*K)
Siltuma jauda C	1920 J/(kg*K)
Ūdens tvaiku pretestība μ	2
Ugunsdrošības klase	B-s1,d0
Komponentes	celulozes šķiedras, alumīnija hidroksīds, borskābe
Materiāls ražots atbilstoši normām	PN-EN 15101
Sēšanās rukums	<1%
Izturība pret pelējumu	BA 0 mikroskopā nav redzama veidošanās