

VestaEco FILL

Universal insulation board used for filling.

Universāls izolācijas plāksnes materiāls. Lieliski piemērots karkasu konstrukcijās, savienojumu un to elementu aizpildīšanai. Izmanto iekšējo durvju aizpildīšanai, kas nodrošina durvju vieglumu ievērojami uzlabojot akustiskos parametrus.



Materiāla īpašības:

- Veselīgs, videi draudzīgs materiāls, kura pamatā ir dabīgās izcelsmes produkti
- Nodrošina perfektu skaņas izolāciju trokšņiem, kas pārvietojas pa gaisu
- Neuzsūc ūdeni
- Videi draudzīgs ražošanas process, pateicoties patentētai DefibraTech 1.0 tehnoloģijas izmantošanai



Plākšņu izmēri

Produkta nosaukums	Izmēri (mm)	Biezums (mm)	Gb / palete	m ² / palete	kg/m ²	kg/palete
VestaEco FILL	600x800	30	132	63,36	5,40	342

Tehniskie parametri

Parametri	Vērtības
Blīvums	vidējais. 180 kg/m ³
Siltumvadītspējas koeficients λ	0,048 W/(m*K)
Siltuma jauda C	2100 J/(kg*K)
Ūdens tvaiku pretestība μ	5
Īslaicīga ūdens absorbēšana	<1 kg/m ²
Spiedes izturība	60 kPa
Ugunsdrošības klase	E
Komponentes	lignocelulozes šķiedras, PMDI saistviela
Materiāls ražots atbilstoši normām	PN-EN 13171