

Pamatne

Virsmai jābūt stingrai, sausai, absorbējošai un tīrai no putekļiem, citām krāsām (akrila, eļļas un citām neabsorbējošām, gludas virsmas un spīdīgām krāsām) un smērvielām (eļļas, tauki utt.).

Apstākļi

Pamatnes un apkārtējā gaisa temperatūrai jābūt augstākai par 5 °C.

Sagatavošanās

Sagatavojiet urbjašinu, krāsas mikseri un tīru konteineru gruntij. Konteinerā iepildiet 1/3 no paredzētā ūdens daudzuma (norādīts uz iepakojuma vai zemāk tabulā). Veicot maisīšanu, pakāpeniski pievienojiet pulveri. Notīriet konteineru sānus. Maisīšanu veiciet līdz brīdim, kad būs izveidojusies pasta bez cietām daļiņām. Pakāpeniski pievienojiet pārējo ūdeni un maisījumu maisiet līdz visa etiķetē vai zemāk tabulā norādītā ūdens daudzuma pievienošanai. Ļaujiet maisījumam nostāvēties vismaz divas stundas. Maisījumu ieteicams sajaukt iepriekšējā dienā.

Pulverim jābūt pilnībā izšķīdušam. Ja nepieciešams, izsijājiet maisījumu. Putas un nesajauktas daļiņas aizvēciet ar papīra salveti.

Gaišākiem toņiem (sniegbalts, balts), pulveri izšķīdiniet ūdenī: 1 g pulvera / 300 ml ūdens.

Gaišākiem toņiem: 1 g pulvera / 250 ml ūdens.

Bāzes apmetuma gruntēšanai 1 g pulvera / 200 ml ūdens.

Uzklāšana

Virsmu attīriet no putekļiem. No apmetuma virsmas noslaukiet smiltis. Notīrīšanai lietojiet mikstu dabisko saru otu. Grunti vienmērīgi uzklājiet ar vieglām pretējā virzienā vērstām kustībām. Gruntēšanu neveiciet ar izsmidzināšanu, kā arī neuzklājiet ar krāsas ruļļiem. Māla apmetumiem un krāsām vienā punktā uzklāšanu neveiciet pārāk ilgi, jo grunts var sākt šķīdināt virsmu. Pārāk raupja uzklāšana vēlāk var radīt nevienmērīgu krāsas toni un plankumainu virsmu.

Ir pietiekami otas galu šķīdumā iemērk par 1-2 cm. Atlikušo šķīdumu konteinerā sakratiet. Uzklājiet tik daudz grunts, cik virsma spēj absorbēt. Ja uzklāsiet pārāk daudz grunts, un tā paliks uz virsmas, pamēģiniet to izlīdzināt ar sausu otu. Ja nepieciešams, grunti uzklājiet divos slāņos. Darba laikā jābūt uzmanīgiem par tīrību. Netīru grunti lietot nav atļauts. Ņemiet vērā, ka grunts ietekmē krāsas izskatīšies nedaudz izteiksmīgākas. Pēc lietošanas konteineru aizveriet un instrumentus nomazgājiet ar ūdeni.

Mēs iesakām noskatīties UKU celulozes grunts uzklāšanas video mūsu Youtube kanālā.

Patēriņš

Atkarīgs no pamatnes gluduma un slāņu skaita - 1 g/m².

Drošība

Nepieļaut iekļūšanu acīs. Iekļūstot acīs, rūpīgi skalot ar fizioloģisko šķīdumu. Sargāt no bērniem.

Uzglabāšana

Hermētiski noslēgtā konteinerā sausā vietā uzglabāšanas laiks ir 2 gadi. Gatavo grunts maisījumu noslēgtā konteinerā var uzglabāt 6 mēnešus.