

VestaEco PROTECT

Perfect thermal and acoustic insulation of walls of houses with timber frame structure.

Kvalitatīvai dzīvojamo māju sienu siltumizolācijai un skaņas izolācijai. Materiāla lielā stiprība ļauj apšūt sienu karkasus bez papildus apdares plāksnēm. Lieliski piemērots minerālo apdares apmetumu uzklāšanai vai ārsienu ventilējamo fasādes risinājumiem. Garantē ērtu un ātru labas kvalitātes montāžu.



Materiālu īpašības :

- Veselīgs, ekoloģisks materiāls, izgatavots no dabiskām izejvielām
- Saglabā siltumu ziemā un vēsumu karstā vasarā, pateicoties lielajai siltuma noturībai
- Ūdens tvaiku caurlaidīgs, ļoti labi regulē mikroklimatu
- Neuzsūc ūdeni
- Spundes savienojums
- Videi draudzīgs ražošanas process, pateicoties patentētai DefibraTech 1.0 tehnoloģijas izmantošanai



Plākšņu izmēri

Produkta nosaukums	Izmēri (mm)	Biezums (mm)	gb/ palete	m ² / palete	kg/m ²	kg/palete
VestaEco PROTECT	800x1200	40	50	48,00	7,20	346
VestaEco PROTECT	800x1200	60	33	31,68	10,80	342
VestaEco PROTECT	800x1200	80	25	24,00	14,40	346
VestaEco PROTECT	800x1200	120	17	16,32	21,60	353

Tehniskie parametri

Parametri	Vērtības
Blīvums	vid . 180 kg/m ³
Siltumvadītspējas koeficients λ	0,048 W/(m*K)
Siltuma jauda C	2100 J/(kg*K)
Ūdens tvaiku pretestība μ	5
Īslaicīga ūdens absorbēšana	<1 kg/m ²
Spiedes izturība	60 kPa
Ugunsizturības klase	E
Komponentes	lignocelulozes šķiedras, PMDI saistviela
Materiāls ražots atbilstoši normām	PN-EN 13171