

VestaEco LDF 15

Būvniecības plāksnes, ko izmanto kā pamatni māla apmetumam vai kā sausās būves plāksnes.

Būvniecības plāksnes, ko izmanto kā pamatni māla apmetumam vai kā sausās būves plāksnes. Produktu raksturo zems svars, labas akustiskās un siltumizolācijas īpašības. Produkta parametri ļauj to plaši izmantot iekštelpu apdarei.



Sertifikācijas:



Produkta priekšrocības:

- > Veselīgs, ekoloģisks produkts, kas nesatur formaldehīdus.
- > Plašs pielietojums iekštelpu apdarē
- > Neabsorbē ūdeni.
- > Ekoloģisks un videi draudzīgs ražošanas process, ko nodrošina inovatīvā un patentētā DefibraTech 1.0 tehnoloģija.

Pieejamie izmēri

Izmērs, mm	Biezums, mm	gab./paletē	m ² /paletē	kg/m ²	kg/paletē
800x1200	15	66	63,36	4,80	304
1200x2400	15	33	95,04	4,80	456

Tehniskie parametri

Parametrs	Vērtība
Blīvums	aptuveni 320 kg/m ³
siltumvadītspējas koeficients λD	0,057 W/(m*K)
Siltumietilpība C	2100 J/(kg*K)
Īstermiņa ūdens absorbcija	< 1 kg/m ²
Lieces izturība	1,4 N/mm ²
Ugunsizturības klasifikācija	E
Sastāvdaļas	Lignocelulozes šķiedras, PMDI sveķi
Materiāls ir izgatavots saskaņā ar standartu:	PN-EN 13171
Uzbriešana pēc 24 h	< 6 %
Elastības modulis E	140 N/mm ²
Cirpes slodze (ģipškartona dībelis)	15 kg